PRODUCT-DETAILS

246220K

PRIMO3 LSL A

Informations générales

Extension du type de produit	246220K
Code de produit	7TCA091720R0036
EAN	5415022263152
Description courte	PRIMO3 LSL A
Description longue	PRIMO3 - BAES - Locaux a sommeil 1/5 heures - Autotestable SATI

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5233

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Commercial

© 2024 ABB. All rights reserved.

Commande

EAN	5415022263152
UPC	075114181563

Dimensions

Produit Hauteur Net	112 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Produit Largeur Net	61 mm
Poids net	1.79928 lb 816 g
Profondeur d'encastrement (t_2)	265 mm
Hauteur d'encastrement	50 mm
Largeur d'encastrement	125 mm

Technique

Fonction	Zone de couchage
Type de test	Autotest
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Type de montage	Montage en surface/encastré
Indice de protection	IP42
Résistance aux chocs	IK07
Distance de visibilité	15 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	0
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Répartition lumineuse	Reflector
Nombre de pôles	4P
Nombre de batteries	2
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Autonomie de la batterie	1…5 hour
Poids de la batterie	268 g
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
	6000 K
Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conducteur 1.5 mm²
Classe d'efficacité énergétique	A++
Type de tension	AC
Type de marquage	Etiquette
Durée de fonctionnement nominale	1-5 hour

© 2024 ABB. All rights reserved.

	0.7 W
Facteur de puissance	0.4
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U_r)	230 V
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Classe de protection	Isolated (Class II)

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	5415022263152
Emballage Niveau 1 Hauteur	112 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	233 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	61 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.550 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A0911
Instructions et manuels	9AKK107045A0941
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK107045A0926

External Classifications and Standards

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

© 2024 ABB. All rights reserved.

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

© 2024 ABB. All rights reserved.